

ATV
2017



Kawasaki



BRUTE FORCE 300

Facilita las tareas difíciles: el nivel del Brute Force 300 reúne las características más esperadas de un ATV mucho más grande -y más caro-: La transmisión CVT, unos generosos 227 kg de capacidad de remolque, frenos de disco delanteros y traseros, además de un motor refrigerado por agua.

Colores



BRUTE FORCE 300 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor	271 cm ³ Refrigeración líquida, 4 tiempos.	Suspension, delantera	Doble, ajustable en precarga en 5 posiciones
Diámetro x carrera	72.7 x 65.2 mm	Suspension, trasera	Basculante con ajuste en precarga en 5 posiciones
Ratio compresión	11.0:1	Ruedas, delantera / trasera	131 mm / 141 mm
Potencia máxima	16.0 kW (22 CV) / 7,500 rpm	Freno, delantero	Doble disco de 180 mm con pinza de simple pistón
Par máximo	22.3 N•m (2.3 kgf•m) / 6,500 rpm	Freno, trasero	Doble disco de 180 mm con pinza de simple pistón
Sistema válvulas	SOHC, 2 válvulas	Neumático, delantero / trasero	AT 22 x 7-10 MAXXIS / AT22 x 10-10
Sistema combustible	Carburador: Keihin CVK32	L x A x A	2,195 x 1,080 x 1,170 mm
Encendido	Transistor digital		
Aranque	Eléctrico		
Transmisión	CVT con reductora y marcha atrás		



BRUTE FORCE 750

La dirección electrónica del Brute Force 750 4X4i EPS en convergencia con la fina inyección electrónica, su bloque motor V-Twin refrigerado por agua, su capacidad de carga de 567 kg y la selección electrónica de tracción a las 4 o 2 ruedas hacen de este ATV la máquina perfecta para el trabajo duro.

Colores



Se ha revisado la columna de dirección para contribuir a un mejor manejo

Potente motor de 749 cc refrigerado por agua V-Twin SOHC a 90° que rinde hasta 50 CV a 6.750 vueltas

La dirección electrónica no solo es varibale en velocidad, además actúa como sistema de amortiguación

Los agarres del manillar ayuda a reducir las vibraciones



La suspensión delantera de doble brazo posee un gran recorrido para facilitar el paso

Para mayor seguridad, el freno trasero puede accionarse desde el pedal o desde el manillar

BRUTE FORCE 750 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor	749 cm ³ Refrigeración líquida, V-Twin 4T 90°	Suspension, delantera	Doble, ajustable en precarga en 5 posiciones
Diámetro x carrera	85 x 666 mm	Suspension, trasera	Basculante con ajuste en precarga en 5 posiciones
Ratio compresión	9.3:1	Ruedas, delantera / trasera	169 mm / 190 mm
Potencia máxima	36.6 kW (50 CV) / 6,750 rpm	Freno, delantero	Doble disco de 200 mm con pinza de doble pistón
Par máximo	59.0 N•m (6.0 kgf•m) / 5,250 rpm	Freno, trasero	Multi-plato cerrado.
Sistema válvulas	SOHC, 8 válvulas	Neumático, delantero / trasero	AT 25 x 8-12 / AT25 x 10-12
Sistema combustible	Inyección electrónica ø36 mm x 2	L x A x A	2,195 x 1,180 x 1,220 mm
Encendido	Digital DC-CDI		
Aranque	Eléctrico		
Transmisión	CVT con reductora y marcha atrás		



ACCESORIOS ATV



BAÚL DE CARGA TRASERO

Sus dimensiones son 101 cm de largo, 48cm de ancho y 30cm de alto. Con su tapa sellada de goma protegerás la carga del agua y el polvo.




FUNDA ATV

Protege tu ATV de la suciedad y el moho con esta funda con correas que sellarán su cierre. Además dispone de aberturas para su amarre.



BOLA DE REMOLQUE

Es un accesorio esencial homologado por la UE. La bola tiene 5cm de diámetro, 2,4cm de eje y 2cm de cuello.



PLACAS DE DESLIZAMIENTO

Sus placas de aluminio cepillado ayudarán a proteger el marco del ATV en terrenos irregulares o con diversos obstáculos.

ACCESORIOS

Para sacar más partido y usar de manera más práctica tu ATV, Kawasaki te ofrece toda una gama de accesorios que completarán tu equipo: Desde la bola de remolque, las fundas o los distintos baúles de carga.



Descubre más acerca de este ATV en www.kawasaki.es

Conduce siempre de forma responsable. Respeta las leyes y el medio ambiente. Conduce siempre dentro del límite de tu capacidad, experiencia y tipo de motocicleta. Lleva siempre casco homologado y protecciones en tu equipo. Sigue y cumple las instrucciones así como los plazos de mantenimiento establecidos en tu manual de propietario. Nunca conduzcas bajo los efectos del alcohol o las drogas. Las especificaciones se han obtenido utilizando modelos de producción en condiciones operativas estándares. La finalidad de estos datos es describir el producto y su rendimiento de forma precisa, aunque puede no aplicarse a todas las motos. Las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso. Las especificaciones y material ilustrado están sujetos a modificaciones según el mercado. Las imágenes aquí ilustradas se realizaron por especialistas profesionales en vías cerradas al tráfico. Nunca intentes realizar una maniobra que sea potencialmente peligrosa.

Copyright © 2016 Kawasaki Motors Europe N.V.

Todos los derechos reservados. A excepción de lo establecido por ley, no está permitido la reproducción y/o publicación de ninguna sección de esta publicación de forma impresa, fotocopiada, en microfilm, electrónica o en cualquier otro soporte sin el consentimiento previo por escrito del titular de los derechos de autor.



Kawasaki España

C/José Agustín Goytisolo, 29-31
08908 - L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Teléfono: +34 93 264 26 00

E99941-2886

